



3 「還気フィルター用止め金具」を曲げて「引っかけ」から外し、還気フィルターを外します。
※取付けは逆の手順で行ってください。

4 熱交換器プレートを押さえながら化粧ねじを外し、熱交換器プレートを取り外します。



5 フィルターAssy本体を押さえて化粧ねじを取り、フィルターAssy本体を外します。
※取付けは逆の手順で行ってください。その際、反対向きにはできません。

6 フレームに注意しながら、防虫ネットを取外します。虫やゴミを落とさないようにそと取り外します。
※取付けは防虫ネットAssyの「つまみの無い辺」を上にして、全体を穴に押し入れてください。外れや隙間が無いようにしっかり押し込んでください。



7 防虫ネットに溜まったゴミを捨て、汚れがひどい場合はネットを外して水で洗います。
防虫ネットはネット固定枠に引っかけて固定されているため、ゴム部を広げて外してください。

8 まわりに付着したホコリをハンディクリーナーで丁寧に吸い取ります。
9 熱交換器プレートもハンディクリーナーで清掃します。汚れがひどい場合は新品と交換してください。
※表面が柔らかい素材などで傷つけないようそうじ機を押しあてないで下さい。



10 フィルターAssyの枠から外気フィルターを外し、ハンディクリーナーでホコリを除去します。汚れがひどい場合は、水または中性洗剤を入れたぬるま湯で軽く押し洗いし、自然乾燥させます。フィルターが傷むため、もみ洗いや絞りも避けず、フィルターに損傷がある場合は新品と交換してください。

※外気フィルター、還気フィルター、防虫ネットを水洗いした場合は陰干しし、よく乾かしてからご使用ください。機器内に水が入った場合、感電や故障の原因となります。

最後に お手入れ終了後は、スイッチを「入」にし、取扱説明書に従って「点灯」状態にしてください。(スイッチの蓋を開け、リセットボタンを3秒押し、タイマーをリセットします。)

24時間熱交換換気システム

「ピュア 24 セントラルのお手入れ」

室内の空気を24時間きれいに保つ「ピュア24セントラル」は、冷暖房のエネルギーをムダにしない熱交換型の換気システムです。運転を開始して約2ヶ月後、ランプが点滅したらメンテナンスが必要。オーナー様ご自身でこまめにお手入れし、快適な空気環境をつくりましょう。



※ご使用前に必ず、製品の取扱説明書および注意事項をお読みください。

PROFILE
【技術監修】

トヨタホーム アフターサービス担当
DIYアドバイザー

植月 英貴

せっかくの設備もフィルターが汚れたままでは、機能を発揮できません。エアコンも同様ですが、しっかりお手入れを行ってキレイな空気でお過ごしください。



【お手入れ方法】

(お手入れの目安:2ヶ月に1回・お手入れの時間:約20分)

還気フィルター、外気フィルター、防虫ネットの乾燥時間を含まません。

ピュア24セントラルの機器は天井に設置されているため、お手入れはご主人にお任せするのがベスト。作業時は脚立からの転倒にご注意ください。また床に養生シートを敷いておくと、落ちたホコリの掃除がラクになります。

【用意するもの】

軍手、ハンディクリーナー、マスク、養生シート、バケツ、雑巾、中性洗剤、脚立(安定した台)

お手入れ前

■ 還気フィルター ■ 熱交換器プレート ■ フィルタAssy本体(外気フィルター) ■ 防虫ネットAssy



防虫ネットには小さな虫

お手入れ後



START



はじめに お手入れは、必ずセントラル換気扇専用スイッチを「切」にしてから行って下さい。お手入れの際は、安定した台を使用するか、脚立を正しく利用下さい。

1 脚立に乗り、2ヶ所のラッチを矢印方向に同時に押し、還気グリル扉を開きます。
※作業後、還気グリル扉を閉める際は、ラッチ付近を押さえて「カシャッ」と音がするまで還気グリル枠に押し込みます。2ヶ所とも確実にハマったことを確認してください。

2 還気フィルターのまわりに付着したホコリを、ハンディクリーナーで丁寧に吸い取ります。

引っかけ
還気フィルター用止め金具